Anexa nr. 2

la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

a utilajului pentru Sistemul de control acces și identificarea automată a numerelor vehiculelor

1. Controlor de rețea Sigur (Reader interface: Wiegand 26, Networking interface: Ethernet, Autonomous non-volatile RAM: 96 000 identifiers, 30 000 time zones, 400 000 events), (analogic SIGUR E10 ACS).
2. Cititor Em-Marine cu o frecvență de 125 KHz. Distanța de citire: 50-70 cm, Alimentare: DC 10-15V max.300mA, Temperatura de lucru: -20 până la + 55 °C., protecție la umiditate IP 65)
3. Obiectivul Variofocal Min. 2.8-12 мм (114.5° - 41.8°), Sistemul de scanare Progressive Scan, Rezoluția minimala (pixel) 2680×1520, Frecvența cadrelor pe secundă Min. 25fps 2680×1520, Mărimea și formatul matricei Min 1/1,8" CMOS, Compresia H.265+ /H.265/ H.264+/H.264, Posibilități funcționale WDR 140 дБ, BLC, HLC, 3D DNR, anti ceata, EIS, Sursa de alimentare 12 VDC, PoE 802.3at, Standartul de protectie t. de lucru min. -40 ... +60 C , IP 67 , antivandal IK10, Distanța iluminator IR: 50 m, Detecție Tamper pentru modificări neautorizate (în cazul în care cineva o astupă, o lovește, o stropește, o defocusează), microSD min 256 Gb, funcție ANR, Auto Intelligence: recunoașterea cu precizie ridicată a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor de trafic. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său, culoarea, marca. Sechestru de mașini fără plăcuță de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Suport de alarmă pentru anumite tipuri de ținte (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli.
   Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea liniei, intrarea în regiune, părăsirea zonei, lăsarea bagajelor nesupravegheate, capturarea obiectului. Zona de mare interes (ROI). (analogic iDS-2CD7A46G0/P-IZHS).
4. Soft video, Trassir software profesional de înregistrare a camerei si Soft Sigur.
5. Soft video program profesional de identificare a numerelor vehiculelor AutoTRASSIR
6. Ethernet ports Min. 4-Port 10/100Mbps (4-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps, Transmiterea semnalului video Min. 250 m., Sarcina pe PoE Min. 30 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt.
7. Box metalic min.400*300*155
8. Accesori si uniteți de conectoare
9. Cablu UTP extern
10. Sursa cu alimentare de rezervă (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă).
11. Cablu canal (dimensiune 25x16mm / 22x10mm, plastic, alb).
12. Cablu de alimentare (cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm).
13. Tub gofrat metalizat 25mm
14. Tros
15. Serviciu de montare, lansare și conectarea la sistemul existent